Setting status field to some value using Registrations Control and preset values parameter

Register -default

Register - status2 Register - status 3

Storage format:

```
<ac:structured-macro ac:macro-id="78337b31-2556-4798-9342-a3493fa56f10" ac:name="confiform" ac:schema-version="
1">
  <ac:parameter ac:name="formName">f3</ac:parameter>
  <ac:rich-text-body>
    <p>
      <ac:structured-macro ac:macro-id="2cfff0a7-a56e-4e5e-a16e-d6c1cc471253" ac:name="confiform-field-
definition" ac:schema-version="1">
        <ac:parameter ac:name="fieldName">txt</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="fieldLabel">Some text</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="type">text</ac:parameter>
      </ac:structured-macro>
    </p>
    <p>
      <ac:structured-macro ac:macro-id="2a4f0be7-c862-4bad-be4f-b67513447915" ac:name="confiform-field-
definition" ac:schema-version="1">
        <ac:parameter ac:name="fieldName">mystatus</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="fieldLabel">My status</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="values">false[default=status 1|success=status 2|error=status 3|]</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="type">status</ac:parameter>
      </ac:structured-macro>
      <ac:structured-macro ac:macro-id="6dd22b91-1cbc-464f-a318-4b524a2e9d97" ac:name="confiform-entry-
register" ac:schema-version="1">
        <ac:parameter ac:name="registrationButtonLabel">Register -default</ac:parameter>
        <ac:parameter ac:name="atlassian-macro-output-type">INLINE</ac:parameter>
        <ac:rich-text-body>
          <p> </p>
        </ac:rich-text-body>
      </ac:structured-macro>
    </p>
  </ac:rich-text-body>
</ac:structured-macro>
<p> </p>
<p> <ac:structured-macro ac:macro-id="1817e3b4-2479-407f-ae74-3df58b8b24b8" ac:name="confiform-entry-register"
ac:schema-version="1">
    <ac:parameter ac:name="formName">f3</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="presetValues">mystatus=success</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="registrationButtonLabel">Register - status2</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="atlassian-macro-output-type">INLINE</ac:parameter>
    <ac:rich-text-body>
      <p> </p>
    </ac:rich-text-body>
  </ac:structured-macro>
  <ac:structured-macro ac:macro-id="26bbf9c4-9729-4344-900b-d4b01219c39d" ac:name="confiform-entry-register" ac:
schema-version="1">
    <ac:parameter ac:name="formName">f3</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="presetValues">mystatus=error</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="registrationButtonLabel">Register - status 3</ac:parameter>
    <ac:parameter ac:name="atlassian-macro-output-type">INLINE</ac:parameter>
    <ac:rich-text-body>
      <p> </p>
    </ac:rich-text-body>
  </ac:structured-macro>
</p>
```